

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2024-11-15

Termómetro de resistencia Pt100

Rango de medición: -100 °C ... 300 °C

N.º de pedido: ETP 050

Características de rendimiento

- Enchufe de conexión montado directamente en el sensor.
- Versión de sensor: recto
- Enchufe de conexión: conector de enchufe Lemo, tamaño 1, de cuatro polos
- Termómetro de resistencia (cableado de 4 hilos) de la clase A conforme a DIN EC 751



Características técnicas

Diámetro exterior	4 mm
Profundidad de inmersión	80 mm
Rango de temperatura de funcionamiento	-100 ... 300 °C
Material	Acero CrNi (1.4571)
Peso	0.1 kg

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser