

## PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-11-04

LAUDA Hydro H 4

Water bath 115 V; 60 Hz

Part Number: L002911

### Features

- Simple to operate water bath
- TFT display with clear display of all process data
- Setting and displaying temperature values in increments of 0.1°C.
- Setting the timer's time values in hours (h) and minutes (min).
- Membrane keypad with concise symbols
- Digital setpoint adjustment
- Adjustable trigger points for over- and under-temperature alarms up to max. +/- 10 K
- Temperature display can be switched from °C to °F
- 1-point temperature controller
- Optical and acoustic alarm for low-level and over/under temperature
- as well as for sensor break/short-circuit
- Electronic monitoring of the temperature controller
- Three application-specific timer functions.
- Bath interior, cover, sieve plate and heating element are made of stainless steel.
- Bath vessel with drain valve
- Heat insulating lid made of stainless steel, double-walled with inner curvature
- prevents condensate from dripping back into the vessels
- Lid and perforated tray as standard.



Working temperature min.  
25 °C



Working temperature max.  
100 °C

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

## PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-11-04

LAUDA Hydro H 4  
Water bath 115 V; 60 Hz  
Part Number: L002911

### Technical Features

Working temperature range	25 ... 100 °C
Ambient temperature range	10 ... 40 °C
Temperature stability	0.1 ± K
Heater power max.	0.5 kW
Size of bath (W x D x H)	245 x 100 x 165 mm
Bath volume min. / max.	1.9 / 3.5 L
Overall dimensions (WxDxH)	340 x 290 x 275 mm
Weight	7 kg
Power supply	115 V; 60 Hz
Power plug	Power cord with plug (NEMA 5-15P)

Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

## PRODUCT DATA SHEET

Standing: 2024-11-04

LAUDA Hydro H 4

Water bath 115 V; 60 Hz

Part Number: L002911

### HEATING PERFORMANCE Heat transfer liquid: Water, bath closed

Bath temperature °C



- 1 H 8
- 2 H 8 A
- 3 H 22

Reserve technical changes

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG  
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0  
info@lauda.de • www.lauda.de  
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH  
Sitz Lauda-Königshofen  
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:  
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,  
Dr. Marc Stricker  
Beirat: Dr. Gerhard Wobser