

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2024-11-15

Módulo de contacto NAMUR Advanced, LiBus
1 entrada/1 salida
N.º de pedido: LRZ 927

Características de rendimiento

- Interfaz para ajustar o consultar estados binarios o funciones
- Compatible con LAUDA PRO, Integral IN y Variocool que cuenten con compartimentos modulares libres
- En la salida, el módulo cambia entre dos contactos de conmutación
- En la entrada, el usuario cierra o abre el circuito del módulo
- Una entrada; máx. 5 V, máx. 0,01 A
- Una salida; máx. 30 V, máx. 0,2 A
- Placa para montar grande
- Gama de funciones según el equipo de termorregulación
- Posibilidad de actualización del software a través del equipo de termorregulación
- Clavija de conexión adecuada, 3 polos, EQS 048 (no incluida en el volumen de suministro)
- Casquillo de conexión adecuado, 3 polos, EQD 047 (no incluido en el volumen de suministro)



Características técnicas

Peso

0.1 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser